

Kereskedelmi név: **9515 Antisiliconic Degreaser**

A kiadási dátuma: **2.6.2011**

A felülvizsgálat dátuma: : **13.5.2013**

Változat: **1**



1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1. AZ ANYAG/KEVERÉK

Kereskedelmi név:

9515 Antisiliconic Degreaser

Kódszám:

nincs adat



chemius.net/F0L49

1.2. AZ ANYAGOK VAGY KÉSZÍTMÉNYEK FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE

Felhasználási terület:

Zsírtalanító

Ellenjavallt:

nincs adat

1.3. A SZÁLLÍTÓ ADATAI

Gyártó

SILCO, D.O.O.
Šentrupert 5 a, 3303 Gomilsko, Szlovénia
Tel: +386 3 703 3180
Fax: +386 3 703 3188
E-mail: v.zibret@silco-automotive.com

1.4. RENDKÍVÜLI HELYZETBEN HÍVHATÓ TELEFON

ETTSZ (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat) telefonszám :

(zöld szám) 06/80-201-199

Telefonszám vészhelyzet esetére:

+386 3 703 3180

2. A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

2.1 AZ ANYAG VAGY KEVERÉK OSZTÁLYOZÁSA

Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet szerint

H225: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304: Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
H315: Bőrirritáló hatású.
H336: Álmoságot vagy szédülést okozhat.
H410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Kereskedelmi név: **9515 Antisilconic Degreaser**

A kiadási dátuma: **2.6.2011**

A felülvizsgálat dátuma: : **13.5.2013**

Változat: **1**



Osztályozás a 67/548/EGK, ill. 99/45/EK irányelv szerint

- (F; R11) Tűzveszélyes.
 (Xi; R38) Bőrizgató hatású.
 (N; R50/53) Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
 (Xn; R65) Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat
 (R67) A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat

2.2 CÍMKE ELEMEEK

2.2.1. Címkezési rendelkezéseknek az 1272/2008/EK rendelet szerinti



Figyelmeztető szavak: **veszély**

- H225: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
 H304: Prarijus ir patekus j kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
 H315: Bőrirritáló hatású.
 H336: Álmosságot vagy szédülést okozhat.
 H410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 P102: Gyermekektől elzárva tartandó.
 P210: Hőtől/szikkától/nyílt lángtól/.../forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
 P240: A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni.
 P301 + P310: LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
 P303 + P361 + P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
 P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak (meghatározandó) megfelelően.

2.2.2. Tartalmaz ezt:

izoheptán
 Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz

2.3. Egyéb veszélyek

Nincs adat

3. AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ

-	Anyag:	☐
-	Készítmény:	☒

Vegyi név	CAS szám EC szám INDEX szám	%	Osztályozás az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint	Osztályozás a 67/548/EGK rendelet szerint	Reg. szám
izoheptán (C)	31394-54-4 250-610-8 601-008-00-2	50-65	Tűzv. foly. 2; H225 Asp. vesz. 1; H304 Bőrirrit. 2; H315 STOT egy. 3; H336 Vízi, akut 1; H400 Vízi, krónikus 1; H410	F; R11 Xn; R65 Xi; R38 N; R50/53 R67	-

Kereskedelmi név: **9515 Antisilconic Degreaser**A kiadási dátuma: **2.6.2011**A felülvizsgálat dátuma: : **13.5.2013**Változat: **1**

Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz (H, P)	64742-48-9 265-150-3 649-327-00-6	25-30	Akut tox. 4; H302 Asp. vesz. 1; H304 Szemirrit. 2; H319	Xn; R65 R10-66-67	-
n-butyl-acetát	123-86-4 204-658-1 607-025-00-1	4-7	Tűzv. foly. 3; H226 STOT egy. 3; H336	R10-66-67	-

Kiegészítő összetevők:

C	Egyes szerves anyagok forgalomba hozhatók vagy mint egy adott izomer vagy több izomer keverékeként. Ebben az esetben a beszállítónak a címkézésben meg kell adnia, hogy az anyag egy adott izomer-e, vagy pedig izomerek keveréke.
H	Az ezen anyag besorolása és címkézése a figyelmeztető mondat(ok) által jelzett veszélyes tulajdonságokra vonatkozik, a feltüntetett veszélyességi osztállyal (osztályokkal) és kategóriával (kategóriákkal) együtt. Ezen anyag gyártói, importőrei vagy továbbfelhasználói tekintetében a 4. cikk követelményei minden más veszélyességi osztályra és kategóriára vonatkoznak. Olyan veszélyességi osztályoknál, ahol az expozíciós útvonal vagy a hatások jellege miatt a veszélyességi osztály további felosztása szükséges, a gyártó, importőr vagy továbbfelhasználó köteles figyelembe venni azokat az expozíciós útvonalakat vagy a hatások azon jellegét, amelyek még nem lettek figyelembe véve. A végleges címkének meg kell felelnie a 17. cikknek és az I. melléklet 1.2. szakaszában foglalt követelményeknek.
P	A rákkeltőként vagy mutagénként való besorolást nem kell alkalmazni, ha kimutatható, hogy az anyag 0,1 tömegszázaléknál kevesebb benzolt (EINECS-szám: 200–753–7) tartalmaz. Ha az anyag nincs rákkeltőként besorolva, legalább a (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331 óvintézkedésre vonatkozó mondatokat (3.1. táblázat) vagy az S(2-)23-24-62 mondatokat (3.2. táblázat) alkalmazni kell. Ez a megjegyzés csak a 3. részben szereplő bizonyos összetett kőolajszármazékokra vonatkozik.

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK**4.1. Elsősegély**Általános utasítások/intézkedések:

A mérgezés tünetei órákkal később is jelentkezhetnek, ezért a balesetést egészségügyi megfigyelés alatt kell tartani az eseményt követő 48 órában. Eszméletlen balesetést nem szabad etetni vagy itatni. A balesetést fektessük oldalára és tegyük szabaddá légutait.

Bőrre jutás esetén:

A szennyezett ruházatot és lábbeliket azonnal el kell távolítani. Bő vízzel mossuk le a testrészeket, amelyek érintkeztek a készítménnyel. Ha a tünetek nem múlnak el, orvosi segítséget kell kérni.

Szembe jutás esetén:

A szemet, a szemhéj alatt is, azonnal bő folyó vízzel ki kell mosni. Ha a tünetek nem múlnak el, orvosi segítséget kell kérni.

(Túlzott) belégzés esetén:

A balesetést vigyünk friss levegőre – hagyjuk el a szennyezett területet. A légzés leállása esetén részesítsük mesterséges lélegeztetésben a balesetést. Ha a tünetek nem múlnak el, orvosi segítséget kell kérni.

Lenyelés esetén:

A száját vízzel mossuk ki. Nem szabad hánytatni! Azonnal orvosi segítséget kell kérni!

Kereskedelmi név: **9515 Antisilconic Degreaser**A kiadási dátuma: **2.6.2011**A felülvizsgálat dátuma: : **13.5.2013**Változat: **1**

4.2. Tünetek

Bőrre jutás esetén:

Irritálja a bőrt.

Szembe jutás esetén:

-

Belélegzés:

A gőzök bódultságot és elesettséget okozhatnak.

Lenyelés:

Tüdőbe kerülése köhögést, nehéz légzést okoz, és tüdőgyulladáshoz vezethet.

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1. Alkalmas oltóanyagok:

Szén-dioxid (CO₂), tűzoltópor, vízpermet, alkoholálló hab

5.2. Alkalmatlan oltóanyagok:

Közvetlen vízszugár.

5.3. Speciális veszélyforrások:

Veszélyes, hőre bomló termékek:

-

5.4. Tűzoltóknak szóló javaslat:

Speciális védelmi intézkedések a tűzoltók számára:

A nem égő edényzetet hűtsük vízzel és lehetőleg távolítsuk el a tűz körzetéből. Ne lélegezzük be az égéskor vagy hevítéskor keletkező füstöt/gázokat.

Speciális védőfelszerelések a tűzoltóknak:

Teljes védőfelszerelés a környezeti levegőtől független légzőkészülékkel.

5.5. Kiegészítő adatok:

-

6. INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1. Személyvédelmi biztonsági intézkedések:

Személyes védőfelszerelést kell viselni (8. fejezet). Gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről. Távol tartandó a lehetséges gyújtó- és hőforrásoktól – dohányozni tilos!

6.2. Környezetvédelmi intézkedések:

Meg kell akadályozni a csatornába/lefolyókba/vizekbe vagy áteresztőképes talajra jutását. A víz vagy talaj szennyeződése esetén értesíteni kell az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot (112).

Kereskedelmi név: 9515 Antisiliconic Degreaser

A kiadási dátuma: 2.6.2011

A felülvizsgálat dátuma: : 13.5.2013

Változat: 1

**6.3. Feltakarítási eljárás kiömlés esetén:**

A kiömlött készítményt itassuk fel inert anyaggal (abszorbens, homok, fűrészpor), gyűjtsük edénybe és adjuk át meghatalmazott hulladékátvevőnek.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**7.1. Kezelés:**

Fontos a személyi higiénia (pihenés előtt és a munka befejezése után kezet kell mosni). Munkavégzés közben enni, inni és dohányozni nem szabad. Meg kell akadályozni a bőrre és szembe jutást. Ne lélegezzük be a gőzöket/ködöt. Gondoskodni kell a jó szellőzésről. Gyújtóforrásoktól elkülönítve tartandó/használandó – tilos a dohányzás! Csak gyújtószikramentes eszközöket használjunk. Meg kell akadályozni a statikus feltöltődést.

7.2. Tárolása - technikai intézkedések és tárolási feltételek:

Hűvös és jól szellőző helyen tartandó. Védeni kell a nyílt lángtól, melegtől és közvetlen napsütéstől. Élelmiszerrel, italtól és takarmánnyal távol tartandó.

7.3. Alkalmas edényzet-/csomagolóanyagok

-

7.4. Konkrét felhasználási terület:

-

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM**8.1. Foglalkozásszerű expozícióra vonatkozó kötelező határértékek**

Megnevezés	CAS-szám	ÁK-érték mg/m3	CK-érték mg/m3	MK-érték mg/m3	Jellemző tulajdonság hivatkozás
n-BUTIL-ACETÁT	123-86-4	950	950		i, sz l.

8.2. Expozíciós határértékek (IUCLID)

Vegyí név	Érték	x időintervallum	típus
n-butil-acetát (123-86-4)	95 mg/m3	950 ÁK/CK (4 x 15min)	TLV (US)
Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz (64742-48-9)	1 ppm	10 ÁK/CK (4 x 15min)	MAC (NL)

Forrás: IUCLID (Az adatok tájékoztató jellegűek.)

8.3. Megelőző biztonsági intézkedések

Fontos a személyi higiénia – pihenés előtt és a munka befejezése után kezet kell mosni.

8.4. Az expozíció ellenőrzése

-

Kereskedelmi név: 9515 Antisiliconic Degreaser

A kiadási dátuma: 2.6.2011

A felülvizsgálat dátuma: : 13.5.2013

Változat: 1

**8.5. Egyéni védőfelszerelés:**légzésvédelem:

Ha nagy a gőzkoncentráció a levegőben, használjunk A szűrős álarcot.

kézvédelem:

Védőkesztyű (EN 374). (anyagminőség: nitrilkaucsuk)

szemvédelem:

Oldalt is záró védőszemüveg. (EN 166)

bőrvédelem:

Pamut munkavédelmi ruha és az egész lábat takaró lábbeli.

8.6. Megfelelő műszaki ellenőrzőMűszaki intézkedések az expozíció megelőzése

Gondoskodni kell a jó szellőzésről és az elszívásról azokon a helyeken, ahol nagyobb a koncentráció.

8.7 Az összetevők DNEL / PNEC értékei

Vegyi név	típus	az expozíció fajtája	az expozíció tartama	Érték	Megjegyzések
Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz	DNEL (ipari munkás)	bőrön át	hosszú idejű (ismétlődő)	300 mg/kg	
Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz	DNEL (ipari munkás)	belégzés útján	hosszú idejű (ismétlődő)	1500 mg/m3	
Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz	DNEL (fogyasztó)	bőrön át	hosszú idejű (ismétlődő)	300 mg/kg	
Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz	DNEL (fogyasztó)	belégzés útján	hosszú idejű (ismétlődő)	1500 mg/m3	
Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz	DNEL (fogyasztó)	szájon át	hosszú idejű (ismétlődő)	300 mg/kg	

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK**9.1. Általános adatok**

-	Halmazállapot:	Folyadék
-	Szín:	színtelen
-	Szag:	a oldószer

Kereskedelmi név: 9515 Antisilconic Degreaser

A kiadási dátuma: 2.6.2011

A felülvizsgálat dátuma: : 13.5.2013

Változat: 1

**9.2. Az egészség-, vagyon- és környezetvédelem szempontjából fontos adatok**

-	pH-érték	nincs adat
-	Forráspont	nincs adat
-	Lobbanáspont	nincs adat
-	Gyulladáspont	nincs adat
-	Robbanáshatár	nincs adat
-	Gőznyomás	nincs adat
-	Fajsúly	nincs adat
-	Gőzsűrűség	nincs adat
-	Oldódás	víz : nem oldódik

9.3. EGYÉB INFORMÁCIÓK

-	Megjegyzések:	
---	---------------	--

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG**10.1. Stabilitás**

Normál használat és a munkavégzési/kezelési/tárolási utasítások betartása esetén stabil.

10.2. Kerülendő feltételek

Távol tartandó a hőforrásoktól, közvetlen napsütéstől, nyílt lángtól és szikráktól.

10.3. Összeférhetetlen anyagok

Nem ismert.

10.4. Veszélyes bomlástermékek

Normál használat esetén nem várhatók veszélyes bomlástermékek. Elégésekor/robbanásakor egészségre veszélyes gázok szabadulnak fel.

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**11.1. A készítmény toxikológiai adatai**11.1.1. Hatások:

nincs adat

11.1.2. Az emberi egészségre gyakorolt speciális hatások:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Rákkeltő hatás: | nincs adat |
| - Mutagén hatás: | nincs adat |
| - Reprodukciót károsító: | nincs adat |

Kereskedelmi név: **9515 Antisilconic Degreaser**A kiadási dátuma: **2.6.2011**A felülvizsgálat dátuma: : **13.5.2013**Változat: **1**

11.1.3. Heveny mérgező hatás:

nincs adat

11.2. Az egyes anyagok (a készítmény összetevőinek) toxikológiai adatai

11.2.1. Hatások:

N-BUTIL-ACETÁT

- **Bőrre jutás esetén:** Irritálja a bőrt.
- **Szembe jutás esetén:** Irritáló.
- **Belélegzés:** Irritálja a légzőszerveket.

11.2.2. A készítmény egyes összetevőinek heveny mérgező hatása

CAS	Az expozíció mikéntje		
	Orális	Dermális	Belélegzés
123-86-4	LD ₅₀ /orális/patkány: > 14000 mg/kg LD ₅₀ /nyúl: 3200 - 1600 mg/kg * LD ₅₀ /patkány: 3200 - 1600 mg/kg *	LD ₅₀ /nyúl: 5000 - 19500 mg/kg * LD ₅₀ /nyúl: 14100 - 19500 mg/kg *	LC ₅₀ /inhalálás/4h (gőz)/patkány: > 21 mg/l LC ₅₀ /patkány/4h: 0 - 2 mg/l * LC ₅₀ /patkány/4h: 1 - 2 mg/l *
64742-48-9	LD ₅₀ /patkány: 5000 - 6000 mg/kg * LD ₅₀ /patkány: 15000 - 6000 mg/kg *	LD ₅₀ /nyúl: 3160 - 20000 mg/kg * LD ₅₀ /patkány: 15000 - 6000 mg/kg *	LC ₅₀ /patkány/6h: 12 - 39 mg/l * LC ₅₀ /patkány/4h: 1 - 2 mg/l *

* Forrás: IUCLID (Az adatok tájékoztató jellegűek.)

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1. A készítmény ökotoxikológiai adatai

Talajba, vizekbe vagy csatornába engedni nem szabad.

12.1.1. Bioakkumulációs potenciál

- Eloszlási tényező:

nincs adat

- Biokoncentrációs tényező: -

12.1.2. Biológiai lebomlóképeség

- Biológiai lebomlóképeség:

-

- BOD (5 napos)/COD hányados: -

12.1.3. Heveny mérgező hatás

nincs adat

Kereskedelmi név: **9515 Antisilconic Degreaser**A kiadási dátuma: **2.6.2011**A felülvizsgálat dátuma: : **13.5.2013**Változat: **1****12.1.4. Krónikus mérgező hatás**

nincs adat

12.1.5. Abiotikus lebomlás

nincs adat

12.1.6. Biolebomlás

nincs adat

12.1.7. Mobilitás

nincs adat

12.1.8. További információk

-

12.2. A készítmény egyes összetevőinek ökotoxikológiai adatai**Heveny mérgező hatás**

Összetevő (CAS)	Típus	Érték	Záridő	Fajta	Organizmus	Módszer
n-butil-acetát (123-86-4)	EC ₅₀	>32 mg/l	48 h	rák		
	LC ₅₀	>18 mg/l	96 h	halak		

12.3. Az akut toxicitás az egyes komponensek (IUCLID)

CAS	Fajta		
	Halak	Vizibolhák	Algák
123-86-4	LC50/96h: 18 - 0 mg/l * LC50/96h: 62 - 0 mg/l *	EC50/48h: 32 - 19 mg/l * EC50/24h: 72 - 19 mg/l *	LC50/72h: 674 - 3 mg/l * LC50/8nap: 674 - 3 mg/l *
64742-48-9	LC50/96h: 2200 - 22 mg/l * LC50/96h: 62 - 0 mg/l *	EC50/96h: 10000 - 10000 mg/l * EC50/24h: 72 - 19 mg/l *	

Forrás: IUCLID (Az adatok tájékoztató jellegűek.)

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK**13.1. Az edényzet ártalmatlanítása (hulladékká válása esetén):**

A hulladékot az előírások szerint kell ártalmatlanítani: meghatalmazott veszélyeshulladék átvevőnek/ártalmatlanítóknak/feldolgozóknak át kell adni.

13.2. A hulladék kódszáma:

nincs adat

13.3. A készítmény ártalmatlanítása (hulladékká válása esetén):

A teljesen kiürült edényzetet az előírások szerint kell ártalmatlanítani.

13.4. A hulladék kódszáma:

nincs adat

Kereskedelmi név: **9515 Antisilconic Degreaser**A kiadási dátuma: **2.6.2011**A felülvizsgálat dátuma: : **13.5.2013**Változat: **1****13.5. Megjegyzések**

nincs adat

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK**Megnevezés és leírás**

HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.

14.1. Közúti/vasúti szállítás (ADR/RID):

UN-szám: 3295

Osztály: 3

Csomagolási csoport: II

Korlátozott mennyiség: 1 L

Alagutakra vonatkozó korlátozás: D/E

**14.2. Folyami szállítás (ADN):**

UN-szám: 3295

Osztály: 3

Csomagolási csoport: II

14.3. Tengeri szállítás (IMDG):

UN-szám: 3295

Osztály: 3

Csomagolási csoport: II

Marine pollutant: IGEN

14.4. Légi szállítás (ICAO/IATA):

UN-szám: 3295

Osztály: 3

Csomagolási csoport: II

Kereskedelmi név: **9515 Antisilconic Degreaser**A kiadási dátuma: **2.6.2011**A felülvizsgálat dátuma: : **13.5.2013**Változat: **1**

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

15.1. Vonatkozó jogszabályok

- Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)
- Az Európai Parlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve (1999. május 31.) a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről
- A Tanács irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről

Vonatkozó magyar jogszabályok:

- Veszélyes anyagok, készítmények:
- 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
- 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, illetve módosításai [33/2004. (IV. 26.) EszCsM és 26/2007. (VI. 07) EüM (1907/2006/EK REACH) rendeletek] a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
- 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
- Veszélyes hulladékok:
- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
- 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet, illetve módosítása [10/2002. (III. 26.) KöM rendelet] a hulladékok jegyzékéről
- 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól

Tűzvédelem:

- 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet

Munkavédelem:

- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
- 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi követelményeiről

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelés nem áll rendelkezésre.

16. EGYÉB ADATOK

16.1. Az R mondatok szövege az összetételről szóló fejezetből

- (R10) Kis mértékben tűzveszélyes.
- (R11) Tűzveszélyes.
- (R38) Bőrizgató hatású.
- (R50/53) Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
- (R65) Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat
- (R66) Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja
- (R67) A gőzök belégzése álmoságot vagy szédülést okozhat

16.2. A biztonsági adatlap 3. pontjában szereplő R mondatok

- (H225) Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
- (H226) Tűzveszélyes folyadék és gőz.
- (H302) Lenyelve ártalmas.
- (H304) Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirtį.
- (H315) Bőrirritáló hatású.
- (H319) Súlyos szemirritációt okoz.
- (H336) Álmoságot vagy szédülést okozhat.
- (H400) Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
- (H410) Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
- (EUH066) Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Kereskedelmi név: **9515 Antisilconic Degreaser**A kiadási dátuma: **2.6.2011**A felülvizsgálat dátuma: : **13.5.2013**Változat: **1****16.3. A biztonsági adatlap forrásai:****16.4. A biztonsági adatlap forrásai:**

A feltüntetett adatok mai tudásunkat és tapasztalatainkat tükrözik és a szállított állapotban levő termékre vonatkoznak. Az adatok célja termékünk leírása a biztonsági követelményeknek megfelelően. Az adatok jogi értelemben nem tekinthetők garanciának a termék jellemzőire. Az átvevő felelős a termék szállításával és használatával kapcsolatos törvényi előírások megismeréséért és betartásáért. A termék jellemzői a műszaki ismertetőben vannak leírva.